

- RACCOGLIERE, CON LE MANI NUDE, FRAMMENTI DI VETRO;
- GETTARE FRAMMENTI DI VETRO NEL CESTINO DEI RIFIUTI;
- CHIODI E VITI SPORGENTI DAL MURO, DALLE PORTE, DALLE SEDIE, ECC.;
- APPENDIABILI SPORGENTI ALL'ALTEZZA DEL VISO;
- FORBICI E TAGLIACARTE NON ARROTONDATE O MANCANTI DI APPOSITA CUSTODIA;
- OGGETTI IN VETRO COLLOCATI IN POSIZIONE PERICOLOSA;
- NON MANEGGIARE CON CAUELA LA CARTA (in alcune condizioni può procurare tagli);
- TAGLIERINA SPROVISTA DEL DISPOSITIVO COPRI LAMA;
- ARMADI NON ANCORATI AL MURO O QUADRI NON FISSATI SALDAMENTE ALLE PARETI;
- PROLUNGHE O FILO DEL TELEFONO SPORGENTI DALLA SCRIVANIA (OCCASIONE D'INCIAMPO);
- LAMINE D'ALLUMINIO POSTE SULLA SOGLIA DELLE PORTE NON PERFETTAMENTE ADERENTI AL PAVIMENTO;
- MOQUETTE SFILATA, STRAPPATA, STACCATA DAL PAVIMENTO CON GOBBE, ECC.;
- TAPPETI NON FISSATI A PAVIMENTO/SUI BORDI O NON ANTI-ARROTOLAMENTO
- OGGETTI FISSATI AL PAVIMENTO (COLONNINE PER L'ALLACIAMENTO ELETTRICO E TELEFONICO), COLLOCATE IN AREE DI TRANSITO;
- OGGETTI ABBANDONATI SUL PAVIMENTO (ZAINI, CARTELLE, BORSE, SCATOLE, ECC.);
- SCARPE NON ALLACCIATE;
- NON USARE CALZATURE CON TACCO SUPERIORE AI 6 CM DI TIPO STRETTO E/O A SPILLO, SANDALI, INFRADITO, E COMUNQUE CON CARATTERISTICHE NON SUFFICIENTI DI STABILITÀ, RUVIDITÀ DELLA SUOLA, CONFORT, PROTEZIONI DELLE DITA E DEL TALLONE (CHIUSE).
- OGGETTI SCIVOLOSI CADUTI SUL PAVIMENTO (FOGLI DI ACETATO, ECC.);
- PAVIMENTO BAGNATO DALL'ACQUA O CON DISLIVELLI NON OPPURTONAMENTE SEGNALATI;
- SEDIE E BANCHI ROTTI;
- PORTE A VETRI E FINESTRE NON DI SICUREZZA O NON SEGNALATE;
- MOBILI METALLICI CON SPIGOLI VIVI E TAGLIENTI O CASSETTI APERTI.

### RISCHI ELETTRICI (ESEMPI)

- PROLUNGHE E CAVI DISPOSTE E FISSATE IN MODO DA EVITARE DETERIORAMENTI O TAGLIO;
- PROLUNGHE E CAVI NON DEVONO PASSARE SOTTO LE PORTE;
- LE PROLUNGHE DEVONO ESSERE ADATTE ALLO SCOPO E NON RICHIEDERE L'UTILIZZO DI ADATTORI;
- LE PRESE A MURO É BENE CHE RICEVANO UNA SOLA SPINA;
- SE SI DOVESSERO UTILIZZARE PRESE MULTIPLE, PREFERIRE QUELLE MONTATE SU SUPPORTI O DA INCASSO;
- LE SPINE E LE PRESE VOLANTI DEVONO ESSERE DOTATE DI PRESSACAVO O ALTRO DISPOSITIVO;
- OGNI MACCHINA, ATTREZZATURA, PORTALAMPADE, ECC., DEVE ESSERE MUNITA DI INTERRUOTORE;
- LE SPINE DEVONO ESSERE ESTRATTE DALLA PRESA DOPO AVER SPENTO L'INTERRUPTORE;
- I CAVI NON DEVONO ESSERE ATTORCIGLIATI;
- ABBASSARE/CHIUDERE GLI INTERRUOTTORI ALLA FINE DELL'ORARIO DI LAVORO;
- MANTENERE CAVI E PROLUNGHE DISTANTI DA FONTI DI CALORE;
- I PORTALAMPADE E LE CARCASSE DELLE MACCHINE, PER QUANTO POSSIBILE, DEVONO ESSERE DI MATERIALE ISOLANTE E NON IGROSCOPICO, O COLLEGATI A TERRA.